


Phaser® 3010/3040 és
WorkCentre™ 3045
A4 méretű
nyomtató és
többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser® 3010/3040 nyomtató
és WorkCentre™ 3045
többfunkciós nyomtató
Elengedhetetlen üzleti funkciók
az íróasztalára



Phaser® 3010/3040 nyomtató és WorkCentre™ 3045 többfunkciós nyomtató

Amennyiben gyors nyomtatási funkciókra van szüksége, vagy szeretné, hogy másolási, szkennelési és faxolási funkciókkal rendelkező berendezése további termelékenységfokozó lehetőségekkel is rendelkezzen, a rendkívül kis méretű Phaser 3010/3040 nyomtatóban és a WorkCentre 3045 többfunkciós nyomtatóban mindezt megtalálja. A helytakarékos, egyszerűen kezelhető és megbízható készülékek egyéni felhasználóknak és kisebb munkacsoportoknak egyaránt ideális.

Egyszerű használat bárkinek és bárhol

- **Kompakt méret.** A Phaser 3010/3040 nyomtató és a WorkCentre 3045 többfunkciós nyomtató kis méretű, így könnyedén elhelyezheti íróasztalán.
- **Vezetékek nélkül kevesebb a probléma.** A WorkCentre 3045NI berendezés alapkiépítésben Wi-Fi csatlóval rendelkezik, így a készüléket oda helyezheti, ahol az a legkényelmesebben használható.
- **Egyszerű távoli kezelés.** Kövesse nyomon a nyomtatási munkák előrehaladását, tekintse meg a festékszinteket, és kérjen azonnali segítséget az online támogatási szakemberektől közvetlenül számítógépének asztaláról a CentreWare® IS* segítségével.
- **Egyszerűsített kezelőfelület.** A felhasználóbarát, könnyen használható előlapi kezelőpanelen egyszerűen elvégezhet egyszerűre több feladatot is.
- **Ennél nem is lehetne egyszerűbb.** Mind a három berendezés ugyanazt a könnyen cserélhető festékkazettát használja, ami leegyszerűsíti a kellek kezelését és értékes tárolóhelyet szabadít fel.

Fejlett technológia

- **Csúcsmínőségű nyomtatás.** A bevált Hi-Q LED nyomtatómotor a Xerox egyes fejlettebb grafikai berendezéseiben használt úttörő technológiát alkalmazza, és lehetővé teszi, hogy a Phaser 3010/3040 és a WorkCentre 3045 berendezések a lézertechnológiát alkalmazó versenytárs készülékeknél halkabban és kevesebb energiafogyasztás mellett működjenek.
- **Kiemelkedő eredmények.** Az akár 1200 × 2400 dpi nyomtatási felbontással készült szöveges és grafikus elemekkel lenyűgöző vizuális élménnyel gazdagíthatja fontos nyomtatási munkáit.
- **EA festék.** A Xerox EA-festéke a hagyományos festékekénél sokkal alacsonyabb hőmérsékleten olvad, ezáltal további energiamegtakarítást tesz lehetővé. Emellett a festék szemcséi azonos méretűek és alakúak, ami részletesebb képeket és élesebb vonalakat eredményez.

Megbízható teljesítmény

- **Jól terhelhető.** A Phaser 3010/3040 és a WorkCentre 3045 berendezéseket úgy terveztük, hogy eleget tegyenek az akár havi 30 000 lapos munkai igényeknek is.
- **Gyorsabb nyomtatás.** Percenként 24 lapos nyomtatási sebességének köszönhetően kevesebbet kell a berendezés mellett állnia, és több időt tölthet ügyfeleivel.
- **Alacsony ár, kiemelkedő teljesítmény.** Akár az USB-funkcióval ellátott nyomtatót, akár a Wi-Fi-t támogató többfunkciós nyomtatót választja, lenyűgöző teljesítményhez és számos alapfunkcióhoz jut.
- **Még erőteljesebb.** A WorkCentre 3045 berendezés 300 MHz-es processzora és 128 MB-os memóriája képes megbirkózni irodai dokumentumaival, iskolai anyagokkal és bármely más projekttel, amely gyorsaságot és pontosságot igényel.
- **Maximális termelékenység, minimális méret.** Kategóriájában az egyik legkisebb helyigényével a WorkCentre 3045 többfunkciós nyomtató helyet takarít meg, és több irodai berendezés funkcióinak összevonásával csökkenti az energia- és a kellekfelhasználás költségeit.



* Csak Ethernet-kapcsolattal rendelkező modellek esetén.

Csökkentse működési költségeit és egyszerűsítse feladatait: az üzletvitelhez elengedhetetlen négy irodai funkció egyetlen könnyen kezelhető termékben. A WorkCentre 3045 többfunkciós nyomtató a Phaser 3010/3040 nyomtató megnyerő tulajdonságaira építve másolási, szkennelési és faxolási funkciókat is biztosít.

A WorkCentre 3045 legfőbb jellemzői:

- 1 A Wi-Fi funkciókkal rendelkező WorkCentre 3045 NI berendezéshez az iroda bármely pontjáról kapcsolódhat.
- 2 A felhasználóbarát, jól megvilágított LCD-s előlapi kezelőpanelen könnyen eligazodhat a berendezés funkciói és beállításai között.
- 3 A 15 lapos automatikus dokuadagoló révén több lapos nyomtatási munkákat is feldolgozhat a 148 × 210 mm és 216 × 356 mm közötti mérettartományban.
- 4 A dokumentumokat akár 1200 × 1200 dpi felbontással is beszkenneheti, és belőlük PDF, JPEG, illetve TIFF formátumú fájlokat hozhat létre.
- 5 A másolási funkciók között megtalálható a szortírozás, az azonosítókártya-másolás, a több lap egy oldalra másolása, az automatikus háttérelnyomás, a fotó mód és még sok más lehetőség.
- 6 A WorkCentre 3045NI 33,6 Kbit/s sebességű faxolási lehetősége MH/MR/MMR/JBIG formátumú tömörítést és az iparági szabványoknak megfelelő sok egyéb faxfunkciót kínál.
- 7 Az előlapi USB-port révén bármilyen USB-memóriaeszközre szkennelhet.



WorkCentre™ 3045 – Tények röviden

- Nyomtatás és másolás akár 24 lap/perc sebességgel
- Beépített Wi-Fi-kapcsolat*
- Másolás 600 × 600 dpi, szkennelés 1200 × 1200 dpi felbontással
- 15 lapos ADF*
- Erőtéljes 300 MHz-es processzor
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8 másodperc alatt elkészíti

*3045NI konfigurációja



Nyomtatás/másolás/szkennelés/
faxolás*/e-mail*



A4



24 oldal/perc

**Szélesség x mélység
x magasság:**
410 × 389 × 318 mm

Súly:
9,9 kg



Phaser® 3010/3040 – Tények röviden

- Nyomtatás akár 21/24 oldal/perc sebességgel
- 1200 × 2400 dpi
- Erőtéljes 150 MHz-es processzor
- Kiemelkedően terhelhető: akár havi 30 000 oldalt is elkészíthet vele
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8 másodperc alatt elkészíti



Nyomtatás



A4



20/24 oldal/perc

**Szélesség x mélység
x magasság:**
358 × 197 × 208 mm

Súly:
4,5 kg

Phaser® 3010/3040 és WorkCentre™ 3045



	Phaser 3010	Phaser 3040B	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
Sebesség	Akár 20 oldal/perc	Percenként akár 24 oldal		
Terhelhetőség	Max. 30 000 oldal/hó ¹			
Papírkezelés Alapkiépítésben	–		Dokuüveg	Automatikus dokuadagoló (ADF): 15 lap; egyedi méretek 148 × 210 mm és 216 × 356 mm között
	–		Kézi adagolónyílás: 10 lap; egyedi méretek 76 × 127 mm és 216 × 356 mm között	
	Főtálca: 150 lap; egyedi méretek 76 × 127 mm és 216 × 356 mm között			
Papírkimenet	100 lap			
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Manuális			
Nyomtatás				
Első oldal elkészítési ideje	Mindössze 8 másodperc			
Felbontás (max.)	Maximum 1200 × 2400 dpi			
Processzor	150 MHz		300 MHz	
Memória (alap/max.)	64 MB/64 MB		128 MB/128 MB	
Csatlakoztathatóság	USB 2.0			USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Oldalleíró nyelvek	Gazdagépalapú			
Nyomtatási funkciók	Féltónusok, több lap egy oldalra, vízjelek		Nyomtatás USB-ről, több lap egy oldalra, vízjelek	
Másolás				
Első oldal elkészítési ideje			Mindössze 24 másodperc	
Másolás felbontása	–		ADF: max. 300 × 300 dpi; üveg: max. 600 × 600 dpi	
Másolási funkciók	Szortírozás, automatikus háttérelnyomás, sötétségszabályozás, azonosítókártya-másolás, könyvmásolás, széltörítés, több lap egy oldalra másolása, fotó mód			
Faxolás				
Faxfunkciók	–		33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG formátumú tömörítéssel, automatikus újratárcsázás, címjegyzék (legfeljebb 99 gyorstárcsázó számmal, 6 csoporttárcsázó számmal), egyérintéses gombok	
Szkennelés				
Szkennelési funkciók	–		Szkennelés USB-re/helyi mappába, max. 1200 × 1200 dpi felbontás, 8 bites szűrkeskála, PDF/JPEG/TIFF	Szkennelés USB-re/helyi mappába/e-mailbe/hálózatra (SMB, FTP), max. 1200 × 1200 dpi felbontás, 8 bites szűrkeskála, PDF/JPEG/TIFF
Biztonság	–		IPv6, SNMPv2	
Garancia	Egyéves garancia			

¹ Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

Eszközkezelés

CentreWare® Internet Services (csak WorkCentre 3045NI)

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 10.5-ös és újabb verzió

Nyomathordozó-kezelés

Automatikus dokuadagoló: 60-105 g/m²; kézi adagolótálca: 60-163 g/m²; másolóanyag-típusok: sima papír, újrahasznosított, borítók, borítékok, címkék

Működési környezet

Hőmérséklet: 10-32 °C; páratartalom: 10-85 %; hangnyomásszintek: működés közben: Phaser 3010/3040B: kevesebb mint 52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: kevesebb mint 54 dB(A);

készülék: Phaser 3010/3040B: kevesebb mint 15 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: kevesebb mint 15 dB(A); hangerőszintek: működés közben: Phaser 3010: kevesebb mint 6,6 B(A); Phaser 3040B: kevesebb mint 6,7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: kevesebb mint 6,72 B(A); készülné: Phaser 3010/3040B: kevesebb mint 3,11 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: kevesebb mint 3,1 B(A); bemelegedési idő (energiatakarékos módból): mindössze 25 másodperc

Elektromossági adatok

Áramellátás: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 4A
Energiafogyasztás: Phaser 3010/3040B: működés közben: alacsonyabb mint 329 W, készülné módban: alacsonyabb mint 57,6 W, alvó módban: alacsonyabb mint 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: működés közben: alacsonyabb mint 332 W, készülné módban: alacsonyabb mint 51,4 W, alvó módban: alacsonyabb mint 2,8 W

Méreték csomagolással együtt

(szélesség x mélység x magasság)

Phaser 3010/3040B: 358 × 197 × 208 mm; súly: 4,6 kg;
WorkCentre 3045B: 410 × 389 × 299; súly: 8,9 kg;
WorkCentre 3045NI: 410 × 389 × 318; súly: 9,9 kg

Tanúsítványok

TUV listás (UL-60950-1/CSA 60950-1), CB tanúsítvány (IEC 60950-1, 2. kiadás), a 2006/95/EK, a 2004/108/EK és a 99/5/EK irányelveknek megfelelő CE-jelölés, az FCC-szabályok 15. fejezete szerinti „B” osztályú termék, ENERGY STAR® minősítés

Kellékanyagok

Normál kapacitású festékkazetta:
1 000 normál oldal 106R02180
Nagy kapacitású festékkazetta:
2 300 normál oldal 106R02182

* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A kihozatal a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvényében változik.



www.xerox.hu

